


ご注意！ 鏡面を強く押すと割れるおそれがあります

■商品のお取り付け方法

1. 商品を純正ミラーに仮あてし、形状が合っているか確認して下さい。
2. AとBの両面テープを剥がし、純正ミラーにゆっくり押しける様に奥まで被せてください



連動しているサイドミラーの防眩機能を  
中止する場合は、付属の楕円シールを開口窓部  
に貼ってください

◎2018年以降のミラーに装着できます



×2018年以前のミラーに装着出来ません



■安全・確実に取り付けていただく為に説明内容を必ず守ってください

警告！ 取り付け作業は必ずエンジンを停止しイグニッションキーを抜いた後に行って下さい

警告！ 両面テープは一度圧着してからは剥すことはしない様にして下さい

無理に剥がすとミラーが割れ怪我をする恐れがあります

注意！ 取り付け面は必ず、汚れ・油分等を取り除いて下さい

注意！ ミラーにコンパウンド・酸化セリウム等を含んだ油膜落とし、水垢除去剤・撥水剤及び、  
かたい布はミラー表面処理膜を侵す恐れがありますので使用はしないで下さい

注意！ 気温が低い時（10°C以下）は両面テープの粘着が低下しますので、ヘアドライヤー等で  
貼り付け面と両面テープを温めてください

注意！ 両面テープは貼り付け後、約24時間で安定します



展示される場合は写真の様にセットしてください